

Abgasnorm: **Stage 3A**

EY-40K-3
Einspeisebetrieb

offene Bauweise



Symbolfoto

Schallschutzhaube



Symbolfoto

Gew.	Abmessungen		
kg	L (cm)	B (cm)	H (cm)
765	165	85	200

Gew.	Abmessungen		
kg	L (cm)	B (cm)	H (cm)
945	200	85	128

Technische Daten

Leistung:

Leistung PRP (Dauerleistung)	40kVA / 32kW
Leistung LTP (kurzzeitige Leistung)	44kVA / 45,2kW
Spannung	230/400V 3P+N
Frequenz	50Hz
Nennstrom	58A

Umgebungsbedingungen

Max. Umgebungstemperatur	40°C
Max. Seehöhe	1000 müA
Max Luftfeuchtigkeit	60%
Schallpegel (geschl. Bauform)	70dB(A) 7m



Controller

ComAp AMF25
Netzausfallserkennung
Automatikbetrieb (ATS-Schalter Optional)
Batterieladeerhaltungsgerät

FunkTechnik Klein GmbH

A-7435 Günseck, Am Walde 101

Tel.: +43 3354 20122-10, Email: info@ftk.at

www.notstromanlagen.at / www.ftk.at



Für den Listenpreis
QR-Code scannen

Motor

Motor	KOHLER	Leistung	51PS/38kW
Type	KDI2504TM40	Hubraum	2482cm ³
Emmissionsklasse	Stage 3A	Drehzahlregler	mechanisch
Drehzahl	1500U/min	Kraftstoff	Diesel
Zylinder	4 in Reihe	Verbr. Bei 75% Last	7,5L/h
Turbolader	ja	Tankinhalt	75 Liter
Kühlsystem	Flüssigkeit	Autonomie bei 75% L.	10 Stunden

Generator

Generatortype	LINZ	Spannungsregler	AVR
Pole	4	Regelgenauigkeit	1%
Type	bürstenlos		

Stahlkonstruktion, lackiert mit Pulverbeschichtung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Feuerfeste Schalldämmung mit hoher Geräuschreduktion. Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service durch große abschließbare Türen. Kranösen . Lufteinlass von der gegenüberliegenden Seite des Schalldämpfers, Abluft von der Schalldämpferseite oben und unten.

Serienausstattung

- Kabel Fixanschluss
- Gehäusefarbe RAL 6018 grün

Optionen

- ☐ CEE 1h Einspeisesteckdosen
- ☐ ATS-Notstromschalter
- ☐ Ladesteckdose
- ☐ Natosteckdose
- ☐ Farbe RAL3000 feuerrot
- ☐ Motorvorwärmung
- ☐ Umfeldbeleuchtung
- ☐ externe Betankung
- ☐ Montage auf Anhänger

